ALMENARA
servicios para la educación infantil

FICHA DE PRODUCTO	
Referencia	**P011**
Concepto	**PARQUE EXTERIOR FLORIDA**

Almenara Equipamientos, SLL - Pol. Ind. “El Peral” C/ Juan de la Cierva 32 - 11630 Arcos de la Frontera (Cádiz)
CIF: B11824174 - Tel. 956 72 79 50 - Fax 956 72 79 49 - info@almenara-equipamientos.com
www.almenara-equipamientos.com – blog: www.almenaraequipamientos.blogspot.com

FICHA DE PRODUCTO	
Referencia	**P011**
Concepto	**PARQUE EXTERIOR FLORIDA**

Medidas

Dimensiones totales: largo: 250cm; ancho: 212 cm; alto: 210cm.

Dimensiones plataforma: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 96cm.

Superficie de seguridad: largo: 670cm; ancho: 480cm.

Descripción funcional

Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego.

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,…

El equipo se tiene que instalar sobre una superficie de áridos (arena, gravilla…) o sobre un suelo amortiguador de impactos. El espesor irá en función de la caída libre del juego.

El juego se suministra con un manual de instalación y mantenimiento donde el personal encargado del mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Descripción técnica

Consta de: plataforma, techo 2 aguas, vallas alrededor de barrotes y plafones pintados, escalera, espaldera con figuras geométricas y tobogán.

Estructura: madera de pino tratado al autoclave.

Suelo plataforma: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólico, grosor 18mm.

Plafones y techo: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior.

Tobogán: fabricado con plástico reforzado de fibra de vidrio.

Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros.

Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable.

Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.

Acabado: se le da un acabado de barniz biológico con tinte.

Observaciones

Producto con Marca de Calidad aplicada por TECNALIA y certificado por AIJU. Cumple con la normativa UNE-EN 1176.

Los diseños son variables. Se pueden distribuir los elementos como mejor convenga.

Los colores son también opcionales.